







m-Unit V.2 是摩托車的心臟,數位電子控制單元(ECU).可以藉由安裝於把手的按鈕或一般常見的把手開關來操作.控制盒用來切換所有必要的車輛元件,並且兼做保險絲面板.它小巧的模組化殼體大約是香菸盒的尺寸,防水防震.使用兩顆 M5 螺絲容易安裝,所有接線以端子排製作.所有切換操作完全由微處理器以及目前最新的半導體科技數位化地控制,不使用機械式繼電器,引領車輛電氣系統進入新的水平.

尺寸與規格

長/寬/高: 101 x 61 x 28 mm

重量:約180 g

固定裝置: 兩顆不鏽鋼 M5 螺絲(安裝與接地端子), 1 顆

M5 正極電池端子螺絲

工作電壓:3V-20V

工作溫度:-20℃ ... + 80℃

1個輸入(正)點火鎖或 M-鎖

7 試點輸入(負/接地)的左方向燈,右方向燈,近光燈/

遠光燈, 起動器, 喇叭,煞車燈·安全開關

M-unit V.2 含約 50cm 電瓶接線, 2 個線眼孔 \cdot 1 個 M5 不鏽鋼螺絲 \cdot 2 個 M5 不鏽鋼螺絲含螺帽.

M-Switch mini 把手迷你開闊

適用 1 英吋或 22MM 把手須與 M-unit 合購. 外徑 45MM. 寬度 14MM. 線長度 200MM

M-Grip 鋁合金把手握柄. 適用 1 英吋或 22MM 把手. 適用火焰錐或火焰圓盤終端方向燈. 若無此方向燈需另購 M-Grip cap 把手蓋. 長度(不含蓋): 124MM. 外徑 34.5MM. 突起珠串外徑:43MM. 內徑:29MM.

M-Rear 75 後視鏡. 適用 1 英吋或 22MM 把手. 直徑 75MM. 在訂購前請精確丈量把手 感的直徑. 22MM 夾具最大適用到 22.15MM. 許多把 手桿的直徑為 22.22MM 並不適用.

Made in Germany.



Tel: +886-2-25987770 Fax: +886-2-25987770

E-mail: <u>promo.tec@msa.hinet.net</u> Website: <u>www.promotec.com.tw</u> Address: 1F., No.61, Lane. 93, Sec. 3rd, Sinsheng N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10471, Taiwan

地址:10471台北市新生北路三段93巷61號1樓